



TIPP! inklusive einsteckbare Piktogramme
kein Kleben erforderlich!

Moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat für Universalmontage. Einfache, werkzeuglose Montage durch Klick-System. Die Leuchte kann zur einseitigen Wandmontage, zur zweiseitigen Deckenmontage oder zur Auslegermontage eingesetzt werden (entsprechendes Zubehör ist im Lieferumfang enthalten). Zusätzlich verfügt die Leuchte über Lichtaustrittsfenster nach unten.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	1W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß
Montageart:	Wand-/Deckenanbau/ Wandausleger Pendel (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	
Deckenanbau	250 x 156 x 80mm
Wandanbau	250 x 135 x 82mm
Wandausleger	271 x 135 x 80mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH
für weitere Infos:
Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
AK42U009	Alpha-K 42U		Universal	-	4,5VA	11mA
AK42U009EÜ	Alpha-K 42U	EÜ	Universal	-	5VA	11mA

EÜ = Einzeleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
AK42U001SL	Alpha-K 42U	Selflux Autotest	Universal	-	4,5VA	1h
AK42U003SL	Alpha-K 42U	Selflux Autotest	Universal	-	4,5VA	3h
AK42U008SL	Alpha-K 42U	Selflux Autotest	Universal	-	4,5VA	8h
AK42U001CL	Alpha-K 42U	Checklux BUS	Universal	-	4,5VA	1h
AK42U003CL	Alpha-K 42U	Checklux BUS	Universal	-	4,5VA	3h
AK42U008CL	Alpha-K 42U	Checklux BUS	Universal	-	4,5VA	8h
AK42U001WL	Alpha-K 42U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	5VA	1h
AK42U003WL	Alpha-K 42U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	5VA	3h
AK42U008WL	Alpha-K 42U	Wirelesslux FUNK	Universal	-	5VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	ZP30	Zentralpendel 300mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	ZP50	Zentralpendel 500mm lang
KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
CR	Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)	BSK23	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306x261x87 mm

