Explosionsgeschützte, kompakte Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte für Bereiche der Zonen 2 (Gas) und 22 (Staub).
Extrem robuste Ausführung durch Alu-Druckguss Unterteil und Polycarbonat Abdeckhaube.

SELFLUX AUTO TEST | NiCd | 1h | 230V AC 220V DC | DECKE | WAND | PC | ALU-GUSS | 23 m | IP 66 | Ex

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	4W LED
Gehäuse:	Alu-Druckguss (Leuchtenhaube PC opal)
Montageart:	Wandanbau Deckenanbau
Abmessungen (BxHxT):	300 x 69 x 161mm
Schutzart:	IP66
Schutzklasse:	I1
Ex-Bereich:	Zone 2 (Gas) Zone 22 (Staub)
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-20°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +40°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x2,5mm² (4x2,5mm² bei Einzelbatterie)



SCAN MICH
für weitere Infos:
Ausschreibungstexte

TIPP! inklusive Piktogramme

Zentrale Stromversorgung

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Lichtstrom	Leistung	Batteriestrom
EX-AS009	EX-AS		Wand-/Decke	100lm	8VA	19mA

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Lichtstrom	Leistung	Autonomie*
EX-AS001SL	EX-AS	Selflux Autotest	Wand-/Decke	100lm	8VA	1h

* 3h Autonomie auf Anfrage