

TIPP! inklusive einsteckbare Piktogramme
kein Kleben erforderlich!

Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Leuchte für einseitige Piktogramm-Bestückung zur Wandmontage. Mit optionalem Einbaurahmen auch als Wandeinbauvariante.

Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	1W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Wandanbau Wandeinbau (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	243 x 139 x 54mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:

Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K48RZW009	Kappa 48RZ		Wandanbau	-	4,5VA	11mA
K48RZW009EÜ	Kappa 48RZ	EÜ	Wandanbau	-	5VA	11mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K48RZW001SL	Kappa 48RZ	Selflux Autotest	Wandanbau	-	4,5VA	1h
K48RZW003SL	Kappa 48RZ	Selflux Autotest	Wandanbau	-	4,5VA	3h
K48RZW008SL	Kappa 48RZ	Selflux Autotest	Wandanbau	-	4,5VA	8h
K48RZW001CL	Kappa 48RZ	Checklux BUS	Wandanbau	-	4,5VA	1h
K48RZW003CL	Kappa 48RZ	Checklux BUS	Wandanbau	-	4,5VA	3h
K48RZW008CL	Kappa 48RZ	Checklux BUS	Wandanbau	-	4,5VA	8h
K48RZW001WL	Kappa 48RZ	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	5VA	1h
K48RZW003WL	Kappa 48RZ	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	5VA	3h
K48RZW008WL	Kappa 48RZ	Wirelesslux FUNK	Wandanbau	-	5VA	8h


Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
BSK23	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306x261x87 mm	DWER23-1	Wandeinbaurahmen (BxHxT) 261x157x9 mm, EB
CR	Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)	DWER23-1a	Wandeinbaurahmen (BxHxT) 261x157x9 mm, ZB

Universaleinbaugehäuse für Betoneinbau
z.B. Fa. Kaiser | Art-Nr: 1297-34




Formschöne, moderne IP54 Rettungszeichenleuchte aus weißem Polycarbonat mit klarer Haube und einfacher, schraubenloser Montage durch Klick-System. Leuchte für ein- oder zweiseitige Piktogramm-Bestückung zur Deckenmontage.



Optional auch in chlorresistenter Ausführung erhältlich.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart:	Deckenanbau Pendel, Wandausleger (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	243 x 149 x 62mm
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:
Ausschreibungstexte



inklusive einsteckbare Piktogramme
kein kleben erforderlich!

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
K48RZD009	Kappa 48RZ		Deckenanbau	-	5,5VA	14mA
K48RZD009EÜ	Kappa 48RZ	EÜ	Deckenanbau	-	6VA	14mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
K48RZD001SL	Kappa 48RZ	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5VA	1h
K48RZD003SL	Kappa 48RZ	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5VA	3h
K48RZD008SL	Kappa 48RZ	Selflux Autotest	Deckenanbau	-	5VA	8h
K48RZD001CL	Kappa 48RZ	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5VA	1h
K48RZD003CL	Kappa 48RZ	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5VA	3h
K48RZD008CL	Kappa 48RZ	Checklux BUS	Deckenanbau	-	5VA	8h
K48RZD001WL	Kappa 48RZ	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	5,5VA	1h
K48RZD003WL	Kappa 48RZ	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	5,5VA	3h
K48RZD008WL	Kappa 48RZ	Wirelesslux FUNK	Deckenanbau	-	5,5VA	8h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	WAL23	Wandausleger, Stahlblech weiß
KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)	DAH	Deckenabstandshalter
ZP30	Zentralpendel 300mm lang	CR	Chlor Resistenz (für chlorhaltige Umgebung)
ZP50	Zentralpendel 500mm lang		

