



Schlankes Gehäuse aus Polycarbonat mit schmaler, transparenter Haube für beidseitig einsteckbare Piktogrammbestückung zur Universalmontage. Kabeleinführungsöffnungen von oben oder hinten. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbauvariante.

Technische Daten

Erkennungsweite:	23m (EN1838)
Leuchtmittel:	2W LED, austauschbar
Gehäuse/Farbe:	Polycarbonat / weiß
Montageart:	Universalmontage Deckeneinbau, Pendel (mit Zubehör)
Abmessungen (BxHxT):	265 x 184 x 37mm
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	
Zentrale Stromvers.:	-10°C bis +40°C
Einzelbatterie:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	2x2,5mm ² für Doppelbelegung



SCAN MICH

für weitere Infos:

Ausschreibungstexte

Zentrale Stromversorgung

Sonderspannungen (optional - ohne EÜ): 24V, 48/60V, 110V

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Batteriestrom
SL48VU009	Sigma-L 48V		Universal	-	5,5VA	14mA
SL48VU009EÜ	Sigma-L 48V	EÜ	Universal	-	6VA	14mA

EÜ = Einzelleuchten Schalt- und Überwachungsbaustein (Anlagenspezifisch z.B. MSÜ, SET009, SET010..)

Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Montageart	Optik	Leistung	Autonomie
SL48VU001SL	Sigma-L 48V	Selflux Autotest	Universal	-	5,5VA	1h
SL48VU003SL	Sigma-L 48V	Selflux Autotest	Universal	-	5,5VA	3h
SL48VU001CL	Sigma-L 48V	Checklux BUS	Universal	-	5,5VA	1h
SL48VU003CL	Sigma-L 48V	Checklux BUS	Universal	-	5,5VA	3h
SL48VU001WL	Sigma-L 48V	Wirelesslux FUNK	Universal	-	6VA	1h
SL48VU003WL	Sigma-L 48V	Wirelesslux FUNK	Universal	-	6VA	3h

Zubehör

Type	Bezeichnung	Type	Bezeichnung
SM25	Seilmontageset (incl. 2,5m Seil)	ZP100	Zentralpendel 1000mm lang
SM75	Seilmontageset (incl. 7,5m Seil)	WAL23	Wandausleger, Stahlblech weiß
KM	Kettenmontageset (Kette bauseits)	DER23-3a	Deckeneinbaurahmen (BxHxT) 318x2,5x78 mm
ZP30	Zentralpendel 300mm lang	BSK23	Ballwurfschutzkorb (BxHxT) 306x261x87 mm
ZP50	Zentralpendel 500mm lang		

