

Umrüstset U-LED bestehend aus LED-Zeile, Elektronik, Akku und Folientaster bzw. farbige Status-LED (Selflux/Checklux), zur Umrüstung von Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchten mit 8W oder 6W T16 Leuchtstofflampen-Leuchten in LED-Technologie.

Ausführung gemäß DIN EN 60598-1 und DIN EN 1838.

## Technische Daten

Leuchtmittel:	3W   2W LED-Leiste
Montageart:	Leuchteinbau
Abmessungen (ØxT):	16 x 288mm bzw. 16 x 212mm*
Elektronik (BxHxT):	165 x 24 x 21mm, Lochmaß 157mm
Akku:	NiMh 4,8V / 0,8Ah
Autonomie:	3h (1h/8h auf Anfrage)
Lebensdauer LED:	ca. 50.000h
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	Zur Verwendung in Leuchten der Schutzklasse I oder II
Temperaturbereich:	BS 0°C bis +35°C DS -5°C bis +30°C
Anschlussklemmen:	3x1,5mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung



LED Umrüstset zur Reduzierung von Betriebs- und Wartungskosten.

**SCAN MICH**  
für weitere Infos:  
Ausschreibungstexte



## Einzelbatterie

Type	Bezeichnung	Merkmale	Lichtstrom Netz / Not	Leistung
U-LED EB 1x16	Umrüstset U-LED	16 bzw. 12* LEDs mit 3W bzw. 2W* einseitig mit Prüftaster	240lm   180lm* / 60lm	6VA   5,5VA*
U-LED EB 2x8	Umrüstset U-LED	8+8 bzw. 6+6* LEDs mit 3W bzw. 2W* zweiseitig mit Prüftaster	240lm   180lm* / 60lm	6VA   5,5VA*
U-LED EB-SL 1x16	Umrüstset U-LED	16 bzw. 12* LEDs mit 3W bzw. 2W* einseitig mit Selflux Autotest	240lm   180lm* / 60lm	6VA   5,5VA*
U-LED EB-SL 2x8	Umrüstset U-LED	8+8 bzw. 6+6* LEDs mit 3W bzw. 2W* zweiseitig mit Selflux Autotest	240lm   180lm* / 60lm	6VA   5,5VA*
U-LED EB-CL 1x16	Umrüstset U-LED	16 bzw. 12* LEDs mit 3W bzw. 2W* einseitig mit Checklux BUS	240lm   180lm* / 60lm	6VA   5,5VA*
U-LED EB-CL 2x8	Umrüstset U-LED	8+8 bzw. 6+6* LEDs mit 3W bzw. 2W* zweiseitig mit Checklux BUS	240lm   180lm* / 60lm	6VA   5,5VA*

\* Anzahl der LEDs, Leistung und Länge nach Abbruch der LED-Zeile (SOLL - Bruchstelle / Sockel umstecken)

